

Mise en place de la structure gonflable

- Choisir un emplacement plat et propre dépourvu de tout objet tranchant (cailloux, bouts de bois, ...), de tout obstacle (arbres, poteaux...) sans pente, avec un mètre au minimum de débattement libre autour du château et installer la bâche de protection
- Poser la structure sur un bord de la bâche (à l'arrière de l'emplacement) puis la dérouler et enfin la déplier
- Fermer les trappes d'air sur les côtés et à l'arrière de la structure (si elles existent)
- A l'arrière, mettre le manchon sur le nez du moteur et le fixer à l'aide d'un tendeur ou d'une sangle
- Brancher le gonfleur sur une installation électrique 220V/16A avec terre aux normes. Celui-ci doit fonctionner en permanence. Sa conception fait que la pression se limite automatiquement (aucun risque de sur-gonflage).
- Veillez à ce que la structure ne touche ni ne frotte à quoi que ce soit.
- Attacher en permanence la structure au sol par tous les points d'encrage (piquets, haubanage, lestage)
- En cas d'averse ou d'intempérie, la structure doit être dégonflée et rangée ou protégée à l'aide de la bâche fournie.

Pliage de la structure gonflable

- Aspirer toute la structure (insister au niveau des coutures) et s'assurer que toute la surface est sèche (en aucun cas une structure doit être repliée mouillée)
- Débrancher le gonfleur, ôter le manchon et ouvrir toutes les trappes d'air et attendre que la structure soit bien dégonflée et bien plate
- Enlever tous les points d'ancrage
- Veillez à chasser l'air en marchant sur la structure sans chaussures, à chaque étape décrite ci-dessous. (schéma explicatif au dos)
- Etape 1 : tirer les murs vers le centre jusqu'à apercevoir la couture de jonction du sol. Répartir les toiles au mieux pour qu'elles ne forment pas de paque
- Etape 2 : Plier les côtés jusqu'au centre du gonflable
- Etape 3 : Replier l'un des plis sur l'autre (refermer le portefeuille), vous obtenez ainsi une bande
- Etape 4 : Roulez cette bande de l'avant vers l'arrière à 1 ou 2 personnes tandis qu'une autre personne marche sur la toile le plus près possible du rouleau. Rentrez les manches à air à l'intérieur et sanglez le rouleau avec 2 sangles.

